

## Unidad de servicio de aire acondicionado (automatico) Número de artículo: TW AC-300 R

La TW AC-300 R es una unidad de aire acondicionado totalmente automatico para el uso en Vehiculos con instalacion -R134A Esta preparado para talleres mecanicos profesionales Mediante un sencillo manejo y con una potente bomba de vacio esta preparado para un alto rendimiento del vehiculo Tenemos un Super precio en todo el conjunto en Proporcion Precio-Calidad. Dispone de un amplio banco de datos de vehiculos con esto se puede elegir el vehiculo adecuado sobre el menu Y es posible poner los datos manualmente mediante un pantalla grande Menu de navegacion en 20 Idiomas.

- Tipo de refrigerante: R134A
- El desarrollo del servicio se efectua automaticamente mediante el programa para evitar errores en el manejo
- Gran pantalla grafica
- Sencillo en el manejo con solo cuatro teclas
- Sencilla informacion mediante simbolos en el menu de navegacion
- Extenso banco de datos y una multiple seleccion de vehiculos
- Actualizacion sobre memoria USB - Interfase
- Moderno funcionamiento en Software
- Ahorro en espacio y facil en su movimiento del aparato debido a su propio bajo peso
- Exacta carga de refrigerante mediante un preciso peso electronico
- Automatico auto diagnostico y comprobacion del estado del equipo
- Integrado sistema de ventilacion de alto rendimiento
- Minimo servicio- y bajos costes de mantenimiento
- Automatico o en caso compatible con Aceite- y Relleno de refrigerante (opcional)
- Posibilidad de conexion de una impresora (impresora opcional TW AC-300P)



## Unidad de servicio de aire acondicionado (automatico) | Número de artículo: TW AC-300 YF

La TW AC-300 YF es una unidad de aire acondicionado totalmente automatico para el uso de vehiculos con instalacion 1234YF. Esta preparada para talleres mecanicos profesionales La unidad de servicio de aire acondicionado esta especialmente preparado para el nuevo refrigerante por ejemplo difcil imflamabilidad ,alta precision asi como sus componentes, especial para una resistencia del refrigerante Mediante un sencillo manejo y con una potente bomba de vacio esta preparado para un alto rendimiento del vehiculo Tenemos un super precio en todo el conjunto en Proporcion Precio-Calidad. Dispone de un amplio banco de datos de vehiculos con esto se puede elegir el vehiculo adecuado sobre el menu Y es posible poner los datos manualmente mediante una Gran pantalla Menu de navegacion en 20 Idiomas.

- Tipo de refrigerante: 1234YF
- El desarrollo del servicio se efectua automaticamente mediante el programa para evitar errores en el manejo
- Gran pantalla grafica
- Sencillo en el manejo con solo cuatro teclas
- Sencilla informacion mediante simbolos en el menu de navegacion
- Extenso banco de datos y una multiple seleccion de vehiculos
- Actualizacion sobre memoria USB - Interfase
- Moderno funcionamiento en Software
- Ahorro en espacio y facil en su movimiento del aparato debido a su propio bajo peso
- Exacta carga de refrigerante mediante un preciso peso electronico
- Automatico auto diagnostico y comprobacion del estado del equipo
- Integrado sistema de ventilacion de alto rendimiento
- Minimo servicio- y bajos costes de mantenimiento
- Automatico o en caso compatible con Aceite- y Relleno de refrigerante (opcional)
- Posibilidad de conexion de una impresora (impresora opcional TW AC-300P)

### Unidad de servicio de aire acondicionado TW AC-300 R / TW AC-300 YF | Datos técnicos

Conexion electrica	230V/50HZ/1PH	Potencia bomba de vacio	100 L/min	Longitud de mangera	300 cm
Ciclo de trabajo	Totalmente automatico/manuall	Deposito refrigerante	12 kg	Monitor	LCD Grafico
No-Cond.-Salida de Gases	Automatico	Exacta recuperacion	5 g	Banco de datos	Si
Temperatura de trabajo	5-50°C	Recuperacion	800g/min	Transferencia de datos al PC	Si
Calentador del tanque	Si	Rendimiento de reciclaje	110-350g/min	Bascula precisa	± 5 g
Compresor	10 cc	Capacidad-aceite	160 ml	Peso aprox.	56/66 kg
Grado de vacio	0,2 Mbar / 20 Pa	Automatico llenado de aceite	Si	Medidas	52,5 x 49 x 85 cm