

Pages 06-07



**Gamme BASIC-Line > 4200 kg (TW 242 G)**

Notre modèle pour environnement restreint a été développé spécialement pour être monté dans un garage destiné à recevoir une voiture particulière. Basé sur notre modèle TW 242 A, le pont **TW 242 G** dispose d'une hauteur légèrement supérieure à 2,30 m et d'une largeur hors tout de moins de 3 m. De ce fait, le pont est tout à fait adapté dans tout garage de taille standard.

**Gamme BASIC-Line > 4200 kg (TW 242 A / TW 242 E)**

La gamme Basic-Line correspond aux modèles d'entrée de gamme de nos ponts élévateurs 2 colonnes. En plus de son prix très avantageux, la gamme Basic-Line offre une qualité professionnelle exceptionnelle, prévue pour une utilisation quotidienne.

La capacité de levage élevée (**4.200 kg**) des modèles de la gamme Basic-Line permet le levage de voitures de tourisme, de voitures de sport, de cross-overs et de petits utilitaires avec un empattement court à moyen.

La gamme Basic-Line comprend deux modèles. Avec le pont **TW 242 A**, nous vous proposons notre modèle le moins cher (avec déverrouillage manuel des crans de sécurité), aux qualités identiques TWIN BUSCH. L'autre modèle, le pont **TW 242 E**, dispose du déverrouillage automatique des crans de sécurité.

BASIC-LINE

Pages 08-11



**Gamme Profi-Line > 3600 kg (TW 236 PE / TW 236 PE B3.9) | 4200 kg (TW 242 PE / TW 242 PE B4.3)**

La gamme Profi-Line a été conçue pour les exigences élevées d'un atelier professionnel prenant en charge un nombre élevé de véhicules. Par rapport aux modèles moins chers de la gamme Basic-Line, les modèles Profi-Line offrent davantage de confort et un meilleur équipement de série, comme par ex. des tampons de levage à filetage double, une embase plus plate (si elle n'est pas carrément inexistante), un dispositif de protection sur les colonnes et, sur les modèles **TW 242 PE** et **TW 242 PE B4.3**, des extensions de tampons de levage contenus dans la livraison.

Pour les modèles **TW 236 PE B3.9** et **TW 242 PE B4.3**, nous proposons par ailleurs une finition sans embase. La capacité des modèles **TW 236 PE** et **TW 236 PE B3.9**, qui est de **3 600 kg**, permet de soulever tout type de véhicule avec un empattement court ou long, de la plus petite voiture ou voiture de sport en passant par le petit utilitaire et jusqu'au VW T5 par exemple. Pour les véhicules plus grands et plus lourds, nous vous proposons les modèles **TW 242 PE** et **TW 242 PE B4.3** d'une capacité de **4.200 kg**. Ces derniers conviennent tout particulièrement aux lourds véhicules 4x4, cross-overs et petits utilitaires avec empattement court et moyen, mais évidemment aussi aux voitures de petite et moyenne taille et aux voitures de sport.

PROFI-LINE

Pages 12-13



**Gamme Heavy-Line > 5000 kg (TW 250 / TW 250 B4.5)**

La gamme Heavy-Line est vraisemblablement la série de ponts élévateurs à l'utilisation la plus universelle sur le marché.

Avec leur capacité de levage de **5 000 kg** et leurs bras de levage à large rayon, les deux modèles permettent de soulever, sans problème, tous les types de véhicules à empattement court, moyen et long, de la petite voiture individuelle à la grande camionnette, en passant par les cross-overs, les berlines et les voitures de sport. Grâce à leur grande largeur, ils conviennent également au levage de véhicules larges comme les camping-cars et les caravanes ou encore les camions de vente ou les ambulances. Pour le levage et la manipulation de véhicules très hauts, comme les camping-cars avec alcôve, nous vous recommandons le modèle **TW 250**.

La gamme Heavy-Line est à la hauteur des exigences très élevées des ateliers professionnels et dispose d'un équipement de série très complet comprenant par ex. des tampons de levage à filetage double, une embase plus plate (si elle n'est pas carrément inexistante), un dispositif de protection sur les colonnes et des extensions de tampons de levage contenus dans la livraison.

HEAVY-LINE

Comparatif technique	Basic-Line 242 G	Basic-Line 242 A	Basic-Line 242 E	Profi-Line 236 PE	Profi-Line 236 PE B3.9	Profi-Line 242 PE	Profi-Line 242 PE B4.3	Heavy-Line 250	Heavy-Line 250 B4.5
Capacité de levage	4200 kg	4200 kg	4200 kg	3600 kg	3600 kg	4200 kg	4200 kg	5000 kg	5000 kg
Hauteur de levage (Tampon de levage vissé)*	1600 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
Hauteur de levage (Tampon de levage dévissé)**	1640 mm	1940 mm	1940 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1960 mm	1970 mm	1970 mm
Hauteur de levage (Adaptateur + tampon de levage)***	1740 mm****	2040 mm****	2040 mm****	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2070 mm	2070 mm
Déverrouillage des crans de sécurité	Manuel	Manuel	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Hauteur de rotation	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	96 mm	112 mm	112 mm
Tension électrique	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Tampon de levage	1 niveau	1 niveau	1 niveau	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux	2 niveaux
Extension de tampon de levage pour utilitaires	En option	En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Peinture par poudrage époxy	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection des vérins	-	En option	En option	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Protection de moteur	-	-	-	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Touche ANTI LIFT UP	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Une prise de courant directement sur le boîtier de commandes	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Embase au sol	Oui (35 mm)	Oui (35 mm)	Oui (35 mm)	Oui (30 mm)	Sans embase au sol	Oui (30 mm)	Sans embase au sol	Oui (40 mm)	Sans embase au sol
Largeur totale / platine au sol (Sans moteur)	2986 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	3436 mm	4020 mm	4020 mm
Hauteur de la colonne	2324 mm	2824 mm	2824 mm	2824 mm	3900 mm	2824 mm	4300 mm	2824 mm	4450 mm
Épaisseur de la dalle béton (Solutions particulières voir page 30)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	250 mm	250 mm
Longueur des bras courts (env.)	520-740 mm	740-1150 mm	740-1150 mm	620-880 mm	620-880 mm	740-1150 mm	740-1150 mm	890-1800 mm	890-1800 mm
Longueur des bras longs (env.)	620-920 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1390 mm	890-1800 mm	890-1800 mm
Largeur entre colonnes	2500 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	2850 mm	3342 mm	3342 mm
Hauteur de passage max.	-	-	-	-	3775 mm	-	4135 mm	-	4380 mm
Largeur de passage max.	2224 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2574 mm	2988 mm	2988 mm
Poids (env.)	540 kg	600 kg	600 kg	630 kg	670 kg	650 kg	700 kg	970 kg	1070 kg

\* Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage | \*\* Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage (tampon dévissé) | \*\*\* Mesure prise depuis le sol jusqu'au haut du tampon de levage avec adaptateur (tampon dévissé) | \*\*\*\* Adaptateurs disponibles en option pour les modèles TW 242 G, TW 242 A, TW 242 E