


Votre aide à la prise de décision > Démontes pneus

Tous les démontes-pneus Twin Busch répondent aux normes et directives d'essais les plus récentes et sont conçus pour le montage professionnel de pneus. De plus, tous les démontes-pneus sont conçus pour supporter des charges importantes et pour une longue durée de vie. Les organes internes / vérins sont, par exemple, en inox. Quel modèle constitue la solution idéale pour vous ? Cela dépend de vos exigences ainsi que des roues / jantes qui doivent être démontées / montées.

Le tableau ci-dessous (comparaison de produits) vous aide dans votre décision d'achat.


Nous nous tenons naturellement à votre disposition dans les filiales Twin-Busch pour tout renseignement complémentaire.

Comparatif technique	TW X-610 (Basic-Line)	TW X-11	TW X-93	TW X-98	TW X-31	TW X-36	TW X-36 WDK
Serrage intérieur	10" - 19"	10" - 21"	-	12" - 26"	12" - 24"	12" - 24"	12" - 24"
Serrage extérieur	12" - 22"	12" - 24"	-	14" - 28"	14" - 26"	14" - 26"	14" - 26"
Ø de la roue max.	41" (1040 mm)	41" (1040 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)	45" (1143 mm)
Largeur max. de la jante	14" (355 mm)	14" (355 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)	16" (406 mm)
Pression du détalonneur	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
Pression de travail	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Tension électrique	230 V	400 V / 230 V	400 V	400 V / 230 V	400 V	400 V	400 V
Puissance	1,1 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 / 1,1 kW	0,75 kW	0,75 kW	0,75 kW
Niveau sonore	<75 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Poids env.	188 kg	211 kg	269 kg	276 kg	246 kg	320 kg	360 kg
Certificat WDK	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Oui
Recommandé pour jantes moto	Oui	Oui	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui
Adaptateur moto en option	Oui	Oui	Aucun	Oui	Oui	Oui	Oui
Recommandé pour pneus Runflat	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Aucun	Oui	Oui
Recommandé pour pneus tailles basses	Aucun	Oui	Oui	Oui	Aucun	Oui	Oui
Recommandé pour pneus larges (> 300 mm)	Aucun	Aucun	Oui	Aucun	Aucun	Oui	Oui
Réduction de pression avec unité de maintenance	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Blocage pneumatique des griffes de plateau	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	Oui




Chaine de maintien de talon (Art n° TW X-KETTE)

- Maintient le talon du pneu sous la jante à 4 endroits
- Pour un montage confortable




Adaptateur pour utilitaires (Art n° TW X-LLKW)

- Pour le montage de jantes avec grand trou central
- Adaptable sur TW X-93



Système de remplacement rapide de tête de montage (Art n° TW X-SWS)

- Pour l'inversion des têtes de montage
- Adaptable sur TW X-11, X-93, X-98, X-31 et X-36




Plateau à roulettes (pour tous nos modèles de démonte-pneu) (Art n° TW X-ROLL)

- Utilisation facile
- Montage rapide



Adaptateur 3, 4 & 5 trous (Art n° TW X-93AD)

- Adaptateur pour jantes sans trou central pour véhicules français – jantes de 3, 4 et 5 trous
- Réglable pour toutes les jantes non percées au centre




Adaptateurs moto (Art n° TW X-MOTO)

- Pour le montage de jantes de moto



Tête de montage Acier (Art n° TW X-SMK)

- (Inclus dans chaque machine)




Maintien de talon de pneu (Art n° TW X-WUL)

- Facilite le montage de pneus taille basse, à flancs durs



Tête de montage pour moto (Art n° TW X-MMK)

- Spécialement adaptée aux jantes moto



Maintien de talon en position basse | Réglable (Art n° TW X-WUL-KL)

- Pour pneu runflat et UHP
- Rallonge de 20 mm incluse à visser



Protections PVC Art n° TW X-GL

- Destinées à protéger les jantes (inclus dans chaque machine)




Tête de montage PVC (Art n° TW X-KMK)

- Pour la protection des jantes alu



Protection des griffes de serrage (Art n° TW X-KSCH/1)

- Pour protéger les jantes alu aux griffes de serrage



Griffes de serrage ALU pour démonte pneu poids lourds (Art n° TW X-00T/KSCH)

- Pour un montage performant des jantes ALU pour poids lourds (1 jeu = 4 pièces)



Savon de montage TWIN BUSCH (3 kg) (Art n° TW 1530MP)

- Pour un montage facile
- Pour tous types de pneus
- Préserve la jante et le pneu, et facilite le montage



Booster à air (Art n° TW X-BOOST)

- Avec réservoir de 20 litres
- Tuyau de remplissage de roue de 2 m
- Soupape de sécurité

D'autres accessoires pour votre démonte pneus sont disponibles sous www.twinbusch.fr