

## Votre aide à la prise de décision > Equilibreuse de roue

Toutes les équilibreuse Twin Busch répondent aux normes les plus récentes et sont conçues pour l'équilibrage professionnel de pneus. De plus, toutes les équilibreuse sont conçues pour supporter des charges importantes et pour une longue durée de vie. L'électronique de mesure ultra-précise garantit un travail rapide et précis. Quel modèle constitue la solution idéale pour vous ? Cela dépend du volume de pneus à équilibrer. Le tableau ci-dessous (comparaison de produits) vous aide dans votre décision d'achat. Nous nous tenons naturellement à votre disposition dans les succursales Twin-Busch pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin.

Comparatif technique	TW F-150 (Basic-Line)	TW F-00	TW F-23	TW F-95	TW F-50-T
Largeur de la jante	1,5" - 20"	1,5" - 20"	1,5" - 20"	1,5" - 20"	1,5" - 20"
Ø de la jante	10" - 24"	10" - 24"	10" - 24"	10" - 24"	13" - 24"
Poids maxi de la roue	65 kg	65 kg	65 kg	65 kg	165 kg
Ø du trou central	36 - 135 mm	40 - 135 mm	40 - 135 mm	40 - 135 mm	40 - 280 mm
Diamètre de l'axe fileté	36 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Longueur du déport	225 mm	255 mm	255 mm	255 mm	300 mm
Précision de mesure	+/- 1 g	+/- 1 g	+/- 1 g	+/- 1 g	+/- 1 g
Temps de mesure	4 - 7 sec.	4 - 7 sec.	4 - 7 sec.	4 - 7 sec.	8 sec.
Tension électrique	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V
Niveau sonore	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB	<70 dB
Poids env.	92 kg	122 kg	123 kg	130 kg	293 kg
Frein de pied	Aucun	Aucun	Oui	Oui	Oui
Eclairage par LED pour une meilleure visibilité	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Aucun
Positionnement par Laser	Aucun	Aucun	Aucun	Oui	Aucun
Destiné aux VL	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Destiné aux petits utilitaires	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Destiné aux PL	Aucun	Aucun	Aucun	Aucun	Oui
Programme pour jantes moto	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun
Adaptateur moto disponible	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun
Adaptateur pour jantes sans trou central	Oui	Oui	Oui	Oui	Aucun
Programme d'autocalibration	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Saisie de données	Manuelle	Manuelle	Avec 1 bras de mesure	Avec 2 bras de mesure	Manuelle

## Accessoires



### Adaptateur universel pour jantes sans trou central (Art n° TW F-AD)

- Pour jantes non percées
- Utilisable pour toutes les jantes à 3, 4, 5, et 6 trous
- Adaptateur réglable



### Adaptateur moto (TW F-MOTO)

- Pour l'équilibrage dynamique des roues de moto
- Inclus extension pour bras de mesure



### Adaptateur 4 trous (TW F-AD4L)

- Entraxe fixe (p. ex. Peugeot)
- Entraxe 4 X 108
- Avec centreur



### Station d'entretien climatisation entièrement automatique | Art n° TW AC-300 R

La TW AC-300 R est une station d'entretien de climatisation entièrement automatique destinée aux véhicules équipés de systèmes R134A. Il est conçu pour un fonctionnement professionnel en atelier. Le processus simple et la pompe à vide puissante la rendent appropriée à un grand nombre de véhicules. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix. Elle dispose d'une base de données de véhicules étendue. Ainsi, le véhicule approprié peut être sélectionné via le menu. La saisie manuelle via le grand écran d'interface est également possible. Menu de navigation en 20 langues.

- Type de réfrigérant: R134A
- Processus entièrement automatique pour éviter un mauvais fonctionnement | Grand écran graphique
- Utilisation simple avec seulement 4 boutons
- Navigation des menus intuitive, simple avec des symboles
- Base de données étendue avec un grand nombre de modèles de véhicules | Mise à jour via l'interface USB
- Logiciel d'exploitation le plus moderne
- Diagnostic automatique et vérification de l'état de l'appareil
- Appareil peu encombrant et facile à déplacer grâce à son poids très faible
- Charge de réfrigérant exacte à travers une balance de mesure électronique précise
- Système de ventilation haute performance intégré
- Faible coût de service et de maintenance
- Remplissage d'huile et de produit de contraste automatique ou assisté (facultatif)
- Possibilité de connecter une imprimante (imprimante TW AC-300P en option)

#### Kit impression (TW AC-300P)

- 2 rouleaux de rechange pour imprimante inclus
- Montage rapide et simple
- Nécessaire de montage inclus



#### Kit de recherche de fuites

Contient une paire de lunettes ultra-violet, lampe ultra-violet, 12 canules avec traceur, adaptateur pour l'injection du traceur, un flacon de nettoyant, ainsi qu'un coffret de rangement.



### Station d'entretien climatisation entièrement automatique | Art n° TW AC-300 YF

La TW AC-300 YF est une station d'entretien de climatisation entièrement automatique pour les véhicules équipés de systèmes 1234YF. Elle est conçue pour un fonctionnement professionnel en atelier. La station a été développée pour les caractéristiques spécifiques du nouveau réfrigérant, telles que la très haute inflammabilité, la très haute précision des composants et en particulier pour la résistance du réfrigérant. Le processus simple et la pompe à vide puissante la rendent appropriée à un grand nombre de véhicules. Le tout pour un excellent rapport qualité-prix. Elle dispose d'une base de données de véhicules étendue. Ainsi, le véhicule approprié peut être sélectionné via le menu. La saisie manuelle via le grand écran d'interface est également possible. Menu de navigation en 20 langues.

- Type de réfrigérant: R134A
- Processus entièrement automatique pour éviter un mauvais fonctionnement | Grand écran graphique
- Utilisation simple avec seulement 4 boutons
- Navigation des menus intuitive, simple avec des symboles
- Base de données étendue avec un grand nombre de modèles de véhicules | Mise à jour via l'interface USB
- Logiciel d'exploitation le plus moderne
- Diagnostic automatique et vérification de l'état de l'appareil
- Appareil peu encombrant et facile à déplacer grâce à son poids très faible
- Charge de réfrigérant exacte à travers une balance de mesure électronique précise
- Système de ventilation haute performance intégré
- Faible coût de service et de maintenance
- Remplissage d'huile et de produit de contraste automatique ou assisté (facultatif)
- Possibilité de connecter une imprimante (imprimante TW AC-300P en option)



Station d'entretien climatisation entièrement automatique TW AC-300 R / TW AC-300 YF   Données techniques					
Prise de courant électrique	230V/50HZ/1PH	Débit pompe à vide	100 L/min	Longueur des flexibles	300 cm
Modes d'utilisation	Tout automatique / Manuel	Capacité de réfrigérant	12 kg	Ecran	LCD-Grafik
Type de dégazage (condensation)	Automatique	Précision de retour	5 g	Base de données	Oui
Température d'utilisation	5-50°C	Débit de retour	800g/min	Transfert de données sur PC	Oui
Réservoir chauffé	Oui	Débit de recyclage	110-350g/min	Précision de la balance	± 5 g
Compresseur	10 cc	Capacité d'huile	160 ml	Poids	56/66 kg
Dépression (tirage à vide)	0,2 Mbar / 20 Pa	Huilage automatique	Oui	Dimension	52,5 x 49 x 85 cm

**Vidéo de présentation**



**Vidéo de montage**

